

Мульти-зональные системы AV50IMVURA

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Киргизия +996(312)-96-26-47

Казахстан +7(7172)727-132

<https://haierproff.nt-rt.ru> || hfs@nt-rt.ru

AV50IMVURA Серия MRV 5 RC



Производительность

Производительность, HP

50

Максимальная теплопроизводительность, кВт

156,0

Охлаждение, кВт

140,0

Нагрев, кВт

140,0

Электрические характеристики

Номинальный уровень рабочего тока (нагрев), А

60,25

Максимальный уровень рабочего тока (нагрев), А

117,09

Номинальный уровень рабочего тока (охлаждение), А

72,65

SEER/SCOP

6,48 / 3,99

Максимальный уровень рабочего тока (охлаждение), А

129,97

Электропитание, Ф/В/Гц

3 / 400 / 50

Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт

43,99

Максимальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт
78,70

Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт
36,48

Максимальная потребляемая мощность (нагрев), кВт
70,90

Диапазон рабочих температур

Охлаждение, °C

- 5°C ~ 50°C

Нагрев, °C

- 23°C ~ 21°C

Сервисные характеристики

Максимальная длина трубопровода (Эквивалентная/Действительная), м

260 / 220

Производитель компрессора

MITSUBISHI ELECTRIC

Количество компрессоров

6-ИНВЕРТОРНЫЙ

Максимальный перепад высот между внутренними блоками, м
30

Внешнее статическое давление, Па
110

Стандартный перепад высот между внутренними блоками, м
18

Стандартный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м
50 / 40

Диаметр газовой линии низкого давления, мм
38,1

Диаметр газовой линии высокого давления, мм
34,9

Максимальная суммарная длина трубопровода, м
1000

Габаритные размеры без упаковки (ШхГхВ), мм

1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690

Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ), мм

1485 × 850 × 1858 + 1485 × 850 × 1858 + 1485 × 850 × 1858

Чистый вес/Вес в упаковке, кг
366 / 395 + 366 / 395 + 366 / 395

Диаметр жидкостной линии, мм
19,05

Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м
110 / 90

Соотношение мощности [Внутренние блоки/Наружные блоки], %
50 ~ 130

Максимальное количество внутренних блоков
64

Тип компрессора
DC-ИНВ. СПИРАЛ.

Тип хладагента
R410A

Комфорт

Заводская заправка хладагента, кг
30

Шумовые характеристики

Расход воздуха (Высокая скорость) (м. куб/час)
51000

Звуковое давление (Высокая скорость) (дБ(А))
67

Артикул

Артикулы товара
AE1V60E00RU, AE1V65E00RU

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	